


RA 11 RDX

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar.
- Befestigung mit Federn.
- TR14766 17 °-, TR14866 30°- oder TR15030 70°-Optik separat bestellen.
- Dimmbarer Treiber inkl.
- Kompatibel mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	SYSTEM FLUX	LUMEN
DO251WW21	WEISS	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA	12W	3000K	1513 Lm	1700 Lm
DO251NW21	WEISS	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 350mA	12W	4000K	1602 Lm	1800 Lm

ZUBEHÖR	FARBE	BESCHREIBUNG	
TR14766	CHROM	11/17/20° OPTIK	
TR14866	CHROM	30/35/40° OPTIK	
TR15030	WEISS	70° OPTIK	



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innenbereich.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Widerstand : 5 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (116mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 20°.



Strahlwinkel 55°.



CE Genehmigung.



CRI>85



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl, das Risiko einer Beschädigung Ihrer Augen besteht.



Stromversorgung einbegriffen.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.



Das Produkt ist mit den meisten Dimmern dimmbar. Überprüfen Sie die Kompatibilität mit der Installation.



5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com