


# RA 11 RDX

- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Optiques TR14766 17°, TR14866 30° ou TR15030 70° à commander séparément.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	FLUX UTILE	LUMEN
DO251WW21	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA	12W	3000K	1513 Lm	1700 Lm
DO251NW21	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA	12W	4000K	1602 Lm	1800 Lm

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	
TR14766	CHROME	OPTIQUE 11/17/20°	
TR14866	CHROME	OPTIQUE 30/35/40°	
TR15030	BLANC	OPTIQUE 70°	



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 5 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (116mm)



Orientation vertical possible du luminaire pour un maximum de 20°.



Faisceau 55°.



Homologation CE.



IRC>85



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.



Alimentation incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.



Le produit est dimmable avec la majorité des dimmers. Vérifiez la compatibilité avec l'installation.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)