


# RA 11 RDX

- Richtbare ronde inbouw-downlight.
- Bevestiging met veren.
- TR14766 17°, TR14866 30° of TR15030 70° afzonderlijk te bestellen.
- Met externe dimbare omvormer.
- Compatibel met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	SYSTEM FLUX	LUMEN
DO251WW21	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA	12W	3000K	1513 Lm	1700 Lm
DO251NW21	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA	12W	4000K	1602 Lm	1800 Lm

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	
TR14766	CHROOM	OPTIEK 11/17/20°	
TR14866	CHROOM	OPTIEK 30/35/40°	
TR15030	WIT	OPTIEK 70°	



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 5 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (116mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 20°.



Lichtbundel 55°.



CE gekeurd.



CRI>85



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Kijk niet in de lichtbundel, het risico van beschadiging van uw ogen bestaat.



Voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.



Het product is dimbaar met de meeste dimmers. Controleer de compatibiliteit met de installatie.



5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)