


# RA 11 RX

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar.
- Befestigung mit Federn.
- Treiber inkl.
- TR14766 17 °-, TR14866 30°- oder TR15030 70°-Optik separat bestellen.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	SYSTEM FLUX	LUMEN
DO252WW21	WEISS	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA	18W	3000K	2092 Lm	2350 Lm
DO252NW21	WEISS	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA	18W	4000K	2180 Lm	2450 Lm
DO253WW21	WEISS	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 600mA	21W	3000K	2448 Lm	2750 Lm
DO253NW21	WEISS	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 600mA	21W	4000K	2581 Lm	2900 Lm

ZUBEHÖR	FARBE	BESCHREIBUNG	
TR14766	CHROM	11/17/20° OPTIK	
TR14866	CHROM	30/35/40° OPTIK	
TR15030	WEISS	70° OPTIK	



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innenbereich.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Widerstand : 5 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (116mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 20°.



Strahlwinkel 55°.



CE Genehmigung.



CRI>85



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl, das Risiko einer Beschädigung Ihrer Augen besteht.



Stromversorgung einbegriffen.



5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)