


RA 11 RX

- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur déporté fourni.
- Optiques TR14766 17°, TR14866 30° ou TR15030 70° à commander séparément.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	FLUX UTILE	LUMEN
DO252WW21	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA	18W	3000K	2092 Lm	2350 Lm
DO252NW21	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA	18W	4000K	2180 Lm	2450 Lm
DO253WW21	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 600mA	21W	3000K	2448 Lm	2750 Lm
DO253NW21	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 600mA	21W	4000K	2581 Lm	2900 Lm

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	
TR14766	CHROME	OPTIQUE 11/17/20°	
TR14866	CHROME	OPTIQUE 30/35/40°	
TR15030	BLANC	OPTIQUE 70°	



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 5 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (116mm)



Orientation vertical possible du luminaire pour un maximum de 20°.



Faisceau 55°.



Homologation CE.



IRC>85



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.



Alimentation incluse.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com