





RA 11 RX

- Richtbare ronde inbouw-downlight.
- Bevestiging met veren.
- TR14766 17°, TR14866 30° of TR15030 70° afzonderlijk te bestellen.
- Met externe omvormer.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	SYSTEM FLUX	LUMEN
DO252WW21	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA	18W	3000K	2092 Lm	2350 Lm
DO252NW21	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA	18W	4000K	2180 Lm	2450 Lm
DO253WW21	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 600mA	21W	3000K	2448 Lm	2750 Lm
DO253NW21	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 600mA	21W	4000K	2581 Lm	2900 Lm

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	
TR14766	CHROOM	OPTIEK 11/17/20°	
TR14866	CHROOM	OPTIEK 30/35/40°	
TR15030	WIT	OPTIEK 70°	



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 5 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (116mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 20°.



Lichtbundel 55°.



CE gekeurd.



CRI >85



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Kijk niet in de lichtbundel, het risico van beschadiging van uw ogen bestaat.



Voeding inbegrepen.



5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com