


RAY

- Scheinwerfer für Akzentbeleuchtung.
- Adapter für Track UNO.
- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- Inklusive nicht dimmbarer oder dimmbarer Treiber.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR41805	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	13W	2700-3000-4000K	1405 Lm (4000K)	995 Lm (4000K)
TR41830	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	13W	2700-3000-4000K	1405 Lm (4000K)	1015 Lm (4000K)
TR43005	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	15W	2700-3000-4000K	1580 Lm (4000K)	1050 Lm (4000K)
TR43030	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	15W	2700-3000-4000K	1580 Lm (4000K)	1050 Lm (4000K)



SCHWARZ MATT

WEISS MATT



Nur für Deckenmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 350°.



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.



CRI>90



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 850°.




Stromversorgung einbegriffen.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.