


# RAYPRO 14

- Projector voor buitenverlichting.
  - Zwart gezeefdrukt glazen diffusor.
  - Geleverd met 1.50m kabel (HO5RN-F 3x0.75mm<sup>2</sup>).
  - Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
PRO14/F/3K/A	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	14W	3000K	1700 Lm	1610 Lm
PRO14/F/3K/G	MAT GRIJS	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	14W	3000K	1700 Lm	1610 Lm
PRO14/F/3K/W	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	14W	3000K	1700 Lm	1610 Lm



ANTRACIET



MAT GRIJS



MAT WIT



Wandmontage alleen.



Buitengebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de gevolgen van een tijdelijke onderdamping.



Bescherming tegen een impact-energie van 5 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 180°.



Lichtbundel 110°.



CE gekeurd.



CRI &gt;90



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1




Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.



2 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

Niet-ervangbare driver.



Niet-ervangbare lichtbron.