


# RAYPRO 32

- Projector voor buitenverlichting.
  - Zwart gezeefdrukt glazen diffusor.
  - Geleverd met 1.50m kabel (HO5RN-F 3x0.75mm<sup>2</sup>).
  - Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Dit product bevat 9 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
PRO32/M/3K/A	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	32W	3000K	3200 Lm	2435 Lm
PRO32/M/3K/G	MAT GRIJS	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	32W	3000K	3200 Lm	2435 Lm
PRO32/M/3K/W	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	32W	3000K	3200 Lm	2435 Lm



ANTRACIET



MAT GRIJS



MAT WIT



Wandmontage alleen.



Buitengebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de gevolgen van een tijdelijke onderdamping.



Bescherming tegen een impact-energie van 20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 180°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



Lichtbundel 36°.



CE gekeurd.



CRI &gt;90



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG0




Getest bij 650°.




Voeding inbegrepen.



2 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

Niet-ervangbare driver.



Niet-ervangbare lichtbron.