


RAYPRO 50

- Projector voor buitenverlichting.
 - Zwart gezeefdrukt glazen diffusor.
 - Geleverd met 1.50m kabel (HO5RN-F 3x0.75mm²).
 - Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Dit product bevat 18 lichtbron(nen energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
PRO50/M/3K/A	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	50W	3000K	5400 Lm	4120 Lm
PRO50/M/3K/G	MAT GRIJS	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	50W	3000K	5400 Lm	4120 Lm
PRO50/M/3K/W	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	50W	3000K	5400 Lm	4120 Lm



ANTRACIET

MAT GRIJS

MAT WIT



Wandmontage alleen.



Buitengebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de gevolgen van een tijdelijke onderdompeling.



Bescherming tegen een impact-energie van 20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 180°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



Lichtbundel 36°.



CE gekeurd.



CRI >90



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG0



Getest bij 650°.




Voeding inbegrepen.




2 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Niet-ervangbare driver.



Niet-vervangbare lichtbron.