





# RIESA

- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 1.50m et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 4 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



| CODE      | COULEUR    | MATIÈRE           | AC      | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|------------|-------------------|---------|-----|--------|-----------|--------------|
| OU461WW24 | ANTHRACITE | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 6W  | 3000K  | 550 Lm    | 398 Lm       |

| ACCESSOIRES | COULEUR    | DESCRIPTION          |  |
|-------------|------------|----------------------|--|
| OU46224     | ANTHRACITE | VISIERE              |   |
| OU48405     |            | CONNECTEUR 2PIN IP68 |   |
| OU48505     |            | CONNECTEUR 3PIN IP68 |  |



Montage sur un mur uniquement.



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 2 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 120°.



Orientation horizontal possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Faisceau 30°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.




Testé à 650°.





Alimentation incluse.



**3** Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

 Driver remplaçable par un électricien.

 Source de lumière non remplaçable.