


# RONGA 2 RDX-B

- Ronde richtbare inbouwspot.
- Bevestiging met bladveren.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.
- Decoratieve ringen afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.


CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO470WW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 200mA 36V	9W	3000K	980 Lm	527 Lm
DO470WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 200mA 36V	9W	3000K	980 Lm	527 Lm
DO470NW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 200mA 36V	9W	4000K	1070 Lm	793 Lm
DO470NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 200mA 36V	9W	4000K	1070 Lm	793 Lm



MAT ZWART



MAT WIT

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	
DO48125	ZILVER	DECORATIEVE RING	
DO48160	GOUD	DECORATIEVE RING	



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Weerstand : 1 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (62 mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30°.



Lichtbundel 40°.



CE gekeurd.












CRI>80



LED-specificaties.



 RG1. Getest bij 850°. De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie. Beschermingsklasse II voeding inbegrepen. Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 200mA DC. Het product is dimbaar. 3 jaar garantie. Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com) Driver vervangbaar door elektriciens. LED vervangbaar door elektriciens.