


# RONGA 3 RDX-B

- Ronde richtbare inbouwspot.
- Bevestiging met bladveren.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.
- Decoratieve ringen afzonderlijk te bestellen.



Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.  
energiezuinig E.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.  
energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO471WW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 270mA 36V	12W	3000K	1160 Lm	656 Lm
DO471WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 270mA 36V	12W	3000K	1160 Lm	656 Lm
DO471NW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 270mA 36V	12W	4000K	1240 Lm	888 Lm
DO471NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 270mA 36V	12W	4000K	1240 Lm	888 Lm




MAT ZWART





MAT WIT


TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	
DO48225	ZILVER	DECORATIEVE RING	
DO48260	GOUD	DECORATIEVE RING	


 Inbouw Plafondmontage alleen.

 Alleen voor binnengebruik.


 Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.


 Weerstand : 1 Joule.

 Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).


 Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (62 mm)


 Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30°.










 Lichtbundel 40°.

 CE gekeurd.

 CRI >80

 LED-specificaties.



 RG1. Getest bij 850°. De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie. Beschermingsklasse II voeding inbegrepen. Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 270mA DC. Het product is dimbaar. 3 jaar garantie. Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com) Driver vervangbaar door elektriciens. LED vervangbaar door elektriciens.