


RT1014 R-230



- Runde Einbauleuchte, starr, mit Schutzabdeckung aus Metall.
- Befestigung mit Federn.
- Geeignet zur Abdeckung mit Roll- oder Einblasdämmung.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Kein Konverter erforderlich.
- Nicht dimmbar.



Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO231NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	7W	4000K	750 Lm	650 Lm



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,50 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (60mm)



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.



CRI >80



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Entspricht den geltenden thermischen Vorschriften. (Frankreich)



Getest bij 650°.



Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung).



Das Produkt kann nach der Installation durch eine Isolation (auf Rolle oder geblasen) abgedeckt werden.




Leuchte mit LED-Modul 230V.




3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.