


# RT1014 RD-230

- Runde Einbauleuchte, starr, mit Schutzabdeckung aus Metall.
- Befestigung mit Federn.
- Geeignet zur Abdeckung mit Roll- oder Einblasdämmung.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Kein Konverter erforderlich.
- Dimmbar.
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO233WW21	NICKEL SATINIERT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm
DO233WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm
DO233NW21	NICKEL SATINIERT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	7,5W	4000K	750 Lm	650 Lm
DO233NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	7,5W	4000K	750 Lm	650 Lm



NICKEL SATINIERT



WEISS MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,50 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (60mm)



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.



CRI >80



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Entspricht den geltenden thermischen Vorschriften. (Frankreich)



Getest bij 650°.



Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolierung (Ausser geblasene Isolierung).



Das Produkt kann nach der Installation durch eine Isolierung (auf Rolle oder geblasen) abgedeckt werden.



Leuchte mit LED-Modul 230V.






Das Produkt ist dimmbar.




3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.