RT1014 RD-230



- Downlight encastré rond fixe avec capot de protection en métal.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO233WW21	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm
DO233WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm
DO233NW21	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	7,5W	4000K	750 Lm	650 Lm
DO233NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	7,5W	4000K	750 Lm	650 Lm

NICKEL SATINE

BLANC MAT

Montage au plafond en encastré uniquement.

Usage intérieur uniquement.

IP 65 — Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.

IK 04 — Protection contre une énergie de choc de 0,50 Joule.

Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.

60 — Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (60mm)

38° — Faisceau 38°.

CE — Homologation CE.

CRI >80 — IRC>80

LED L70B50 50.000h — "Durée de vie" des moteurs de lumière.

RG1 — Risque photobiologique RG1

RE 2020 — Conforme à la réglementation thermique en vigueur. (France)

650° — Testé à 650°.

Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.

Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé ou soufflé.

LED 230V — Luminaire équipé d'un module LED en 230V.

Le produit est dimmable.

Garantie 3 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

Driver remplaçable par un électricien.

LED remplaçable par un électricien.