



RT1014 RD-230

- Vaste ronde inbouwspot met metalen beschermingskap.
- Bevestiging met veren.
- Mag bedekt worden door isolerend materiaal (ingespoten of overdekt).
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Werkt zonder omvormer.
- Dimbaar.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO233WW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm
DO233WW21	NICKEL SATIJN	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm
DO233WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	7,5W	3000K	700 Lm	640 Lm
DO233NW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	7,5W	4000K	750 Lm	650 Lm
DO233NW21	NICKEL SATIJN	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	7,5W	4000K	750 Lm	650 Lm
DO233NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	7,5W	4000K	750 Lm	650 Lm



MAT ZWART



NICKEL SATIJN



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Weerstand : 0,50 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (60mm)



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Voldoet aan de toepasselijke thermische voorschriften. (Frankrijk)



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (overdekt of ingespoten).





Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module.




Dimbaar.




3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.