



RT1014 RX-230

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar, mit Schutzabdeckung aus Metall.
- Befestigung mit Federn.
- Geeignet zur Abdeckung mit Roll- oder Einblasdämmung.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Kein Konverter erforderlich.
- Nicht dimmbar.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO300WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	7W	3000K	700 Lm	640 Lm
DO300NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	7W	4000K	750 Lm	650 Lm



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innenbereich.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikalfallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Widerstand : 0,50 Joule



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 30°.



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



RG1.



Entspricht den geltenden thermischen Vorschriften. (Frankreich)



Getestet bei 650°.



Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolierung (Ausser geblasene Isolierung).



Das Produkt kann nach der Installation durch eine Isolierung (auf Rolle oder geblasen) abgedeckt werden.




Leuchte mit LED-Modul 230V.



3 Jahre Garantie.




Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.





LED von einem Elektriker austauschbar.