



SIRA R SENSOR

- Downlight rund befestigt 3 in 1.
- Sichtbare oder halb eingebettete Montage.
- Wahl zwischen 3000K, 4000K oder 6000K über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- Mit Detektor 360°, Erkennungsbereich von 5 m Durchmesser, Einschaltdauer nach Detektion 60 Sek. (unveränderliche Werkseinstellung)
- Befestigung durch einstellbare Feder zum Abdecken des Einbaudurchmessers von 65 bis 180 mm.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	SYSTEM FLUX
DO36730	WEISS MATT	VERBUNDSTOFF	AC 230V	18W	3000-4000-6000K	2150 Lm (4000K)	1500 Lm (4000K)



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für Deckenmontage.



Nur für den Innenbereich.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikal fallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Widerstand : 0,35 Joule



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (65mm bis 180mm)



Strahlwinkel 120°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



Wahl der Farbtemperatur.



RG1.



Getestet bei 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbezogen.



Mit Sensor.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com