


# SIRA R SENSOR

- Vaste, ronde downlight, 3 in 1.
- Opbouw- of halfinbouwmontage.
- 3000K, 4000K of 6000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van de armatuur.
- Met 360°-detector, detectiebereik van 5 m diameter, opstarttijd 60 sec aan na detectie. (niet-wijzigbare fabrieksinstellingen)
- Bevestiging met regelbare veren om inbouwdiameters van 65 tot 180 mm af te dekken.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	SYSTEM FLUX
DO36730	MAT WIT	COMPOSIT	AC 230V	18W	3000-4000-6000K	2150 Lm (4000K)	1500 Lm (4000K)



Inbouw Plafondmontage alleen.



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Weerstand : 0,35 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (65mm tot 180mm)



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



Keuze van kleurtemperatuur.



RG1.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.



Met sensor.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)