


# SKIP 2

- Wand- of plafondarmatuur voor buitenverlichting.
- Metalen reflector en lichtkap in polycarbonaat.
- Doorschijnende anti-verblindingsfolie meegeleverd.
- IP65 als wandarmatuur en IP44 als plafondarmatuur.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU28201	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	30W	3000K	3800 Lm	3230 Lm
OU28203	METAAL	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	30W	3000K	3800 Lm	3230 Lm
OU28204	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	30W	3000K	3800 Lm	3230 Lm



ZWART

METAAL

WIT



Wand- of plafondmontage.



Buitengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1 mm. Bescherming tegen waterspatten.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Weerstand : 5 Joules.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



CRI &gt;85



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 850°.



Voeding inbegrepen.



5 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)