


SKIP 3

- Applique ou plafonnier pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- IP65 en pose murale et IP44 en plafonnier.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU25601	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	4,3W	3000K	430 Lm	344 Lm
OU25603	MÉTAL	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	4,3W	3000K	430 Lm	344 Lm
OU25604	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	4,3W	3000K	430 Lm	344 Lm



NOIR



MÉTAL



BLANC



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage extérieur.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 5 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 110°.



Homologation CE.



IRC >80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 850°.



Luminaire équipé d'un module LED en 230V.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com