


SKIP 4

- Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- IP65 en pose murale et IP44 en plafonnier.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU27901	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	12W	3000K	1700 Lm	1453 Lm
OU27903	METAL	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	12W	3000K	1700 Lm	1453 Lm
OU27904	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	12W	3000K	1700 Lm	1453 Lm



NOIR



METAL



BLANC



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage extérieur.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 5 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 110°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >85.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 850°.



Alimentation incluse.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com