


SKIP 4

- Wand- of plafondarmatuur voor buitenverlichting.
- Lichtkap in opaal polycarbonaat.
- IP65 als wandarmatuur en IP44 als plafondarmatuur.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU27901	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	12W	3000K	1700 Lm	1453 Lm
OU27903	METAAL	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	12W	3000K	1700 Lm	1453 Lm
OU27904	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	12W	3000K	1700 Lm	1453 Lm



ZWART



METAAL



WIT



Wand- of plafondmontage.



Buitengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Weerstand : 5 Joules.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 110°.



CE gekeurd.



CRI >85



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 850°.



Voeding inbegrepen.



5 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com