


# SKIP 6

- Wand- oder Deckenleuchte für Außenbeleuchtung.
- Diffusor aus opalem Polycarbonat.
- Bei Wandmontage IP65, bei Deckenmontage IP44.
- Kein Konverter erforderlich.
- Nicht dimmbar.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU25701	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	4,3W	3000K	430 Lm	344 Lm
OU25767	CORTENSTAHL	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	4,3W	3000K	430 Lm	344 Lm



SCHWARZ



CORTENSTAHL



Nur für Wand- oder Deckenmontage.



Außengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Widerstand : 5 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Strahlwinkel 110°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getestet bei 850°.



Leuchte mit LED-Modul 230V.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)