


SKIP

- Applique murale ou plafonnier pour éclairage extérieur.
- Réflecteur métallisé et optique en polycarbonate.
- Film translucide anti-éblouissement fourni.
- IP65 en pose murale et IP44 en plafonnier.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU28101	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	12W	3000K	1800 Lm	1538 Lm
OU28103	MÉTAL	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	12W	3000K	1800 Lm	1538 Lm
OU28104	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	12W	3000K	1800 Lm	1538 Lm



NOIR



MÉTAL



BLANC



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage extérieur.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Résistance : 5 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 120°.



Homologation CE.



IRC >85



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 850°.



Alimentation incluse.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

