


# SKIP

- Wand- of plafondarmatuur voor buitenverlichting.
- Metalen reflector en lichtkap in polycarbonaat.
- Doorschijnende anti-verblindingsfolie meegeleverd.
- IP65 als wandarmatuur en IP44 als plafondarmatuur.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU28101	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	12W	3000K	1800 Lm	1538 Lm
OU28103	METAAL	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	12W	3000K	1800 Lm	1538 Lm
OU28104	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	12W	3000K	1800 Lm	1538 Lm



ZWART



METAAL



WIT



Wand- of plafondmontage.



Buitengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1 mm. Bescherming tegen waterspatten.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Weerstand : 5 Joules.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



CRI &gt;85



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 850°.



Voeding inbegrepen.



5 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)