


SOLIS

- LED paneel.
- PS lichtrooster met prismatische structuur.
- Snelle connector en veiligheidskabel (1m) inbegrepen.
- Met externe niet dimbare omvormer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig D.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
P2A16S30WA	MAT WIT	ALUMINIUM	30W	4000K	4125 Lm	3450 Lm	600
P2B16S30WA	MAT WIT	ALUMINIUM	30W	4000K	4125 Lm	3450 Lm	1200
P2C19S60WA	MAT WIT	ALUMINIUM	60W	4000K	8250 Lm	6600 Lm	1200



MAT WIT

MAT WIT

MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Zonder Bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Lichtbundel 90°.



CE gekeurd.



CRI >80



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG0



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.





Voeding inbegrepen.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.