SORA POWER TRIMLESS



- Rechteckige Einbauleuchte, schwenkbar.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Ohne sichtbare Kanten (Endputz muss hergestellt werden).
- Inklusive dimmbarer Treiber.

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
				PHASENABSCHNITT DIMMBAR					
DO410WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	2xDC 350mA 36V	2x13W	3000K	2x1300 Lm	2x996 Lm	50°

Nur für Deckeneinbaumontage.

Nur für den Innengebrauch.

IP 23 — Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikalfallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.

IK 02 — Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.

Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).

192x104 — Rechteckiges Bohrloch für die Einfügung der Leuchte. (192x104mm)

30° — Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 30°.

355° — Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.

CE Genehmigung.

CRI>90

LED-Spezifikationen.

UGR niedriger als 19.

Photobiologisches Risiko RG1

Getestet bei 850°.

Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.

Stromversorgung einbegriffen.

Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.

Das Produkt ist dimmbar.

5 Jahre Garantie.

Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com