


SPIRA 1 RX PLUS

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar, 3 in 1.
- 2700K, 3000K oder 4000K oder nach Wahl über einen Schalter auf dem Konverter.
- Schutzglas.
- Befestigung mit Federn.
- Inklusive nicht dimmbarer Treiber.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO48805	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 1000mA 36V	40W	2700-3000-4000K	4600 Lm (4000K)	3610 Lm (4000K)
DO48804	WEISS	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 1000mA 36V	40W	2700-3000-4000K	4600 Lm (4000K)	3610 Lm (4000K)



SCHWARZ



WEISS



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikalfallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,50 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Gattdiameter voor de armatuur in te voegen. (175 mm)



Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (200mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 80°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 350°.



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



CRI >90



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 850°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.





Stromversorgung einbegriffen.




1000 mA Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 1000mA DC.

5 5 Jahre Garantie.

 Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com

 Driver von einem Elektriker austauschbar.

 LED von einem Elektriker austauschbar.