


SPIRA 1 RX PLUS

- 3 in 1 richtbare ronde inbouw-downlight.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar op de omvormer.
- Beschermingsglas.
- Bevestiging met veren.
- Met externe niet dimbare omvormer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO48805	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 1000mA 36V	40W	2700-3000-4000K	4600 Lm (4000K)	3610 Lm (4000K)
DO48804	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 1000mA 36V	40W	2700-3000-4000K	4600 Lm (4000K)	3610 Lm (4000K)



ZWART



WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,50 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (175 mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (200mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 80°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 350°.



Lichtbundel 40°.



CE gekeurd.



CRI >90



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.





Voeding inbegrepen.

1000
mA


Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 1000mA DC.

5


5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.