


SPIRA 2 RX

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar.
- Schutzglas.
- Befestigung mit Federn.
- Nicht dimmbarer Treiber inkl.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LUMEN
DO29704	WEISS	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 1500mA	60W	4000K	6900 Lm



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innenbereich.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikal fallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (215mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 75°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.



Strahlwinkel 60°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl, das Risiko einer Beschädigung Ihrer Augen besteht.



Stromversorgung einbegriffen.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com