


SPIRA 2 RX

- Downlight encastré rond orientable.
- Verre de protection.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LUMEN
DO29704	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 1500mA	60W	4000K	6900 Lm



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (215mm)



Orientation vertical possible du luminaire pour un maximum de 75°.



Orientation horizontal possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Faisceau 60°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.



Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com