


SPIRA 2 RX

- Richtbare ronde inbouw-downlight.
- Beschermingsglas.
- Bevestiging met veren.
- Met externe niet dimbare omvormer.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LUMEN
DO29704	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 1500mA	60W	4000K	6900 Lm



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (215mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 75°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



Lichtbundel 60°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Kijk niet in de lichtbundel, het risico van beschadiging van uw ogen bestaat.



Voeding inbegrepen.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com