


# SPOTI R-B OUT

- Runder Einbaustrahler, feststehend.
- Oberflächenbehandlung für einen besseren Widerstand.
- Befestigung mit Lamellen.
- Doppelte automatische Klemmenleiste.
- Vorverkabelt, 1,50 m.
- Nicht dimmbarer, versetzt angeordneter Konverter im Lieferumfang enthalten.

Kann max. im Abstand von 10 m von der Leuchte montiert werden.  
 Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU329WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 9V	4,5W	3000K	480 Lm	443 Lm



WEISS MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Außengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,50 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (35mm)



Strahlwinkel 24°.



CE Genehmigung.



CRI >80



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getest bij 650°.



Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung).



Inklusive Treiber Schutzklasse II.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 500mA DC.




5 Jahre Garantie.




Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)





LED von einem Elektriker austauschbar.



Driver von einem Elektriker austauschbar.