


SPOTI R-B OUT

- Ronde vaste inbouwspot.
- Met oppervlaktebehandeling voor een betere weerstand.
- Bevestiging met bladveren.
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- 1.50m voorgekabeld.
- Met externe niet dimbare omvormer, mag geplaatst worden op max. 10m van het toestel.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU329WW24	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 9V	4,5W	3000K	480 Lm	364 Lm
OU329WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 9V	4,5W	3000K	480 Lm	443 Lm
OU329NW24	ANTRACIET	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 9V	4,5W	4000K	490 Lm	374 Lm
OU329NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 9V	4,5W	4000K	490 Lm	450 Lm





ANTRACIET





MAT WIT


 Inbouw Plafondmontage alleen.


 Buitengebruik.


 Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.

 Weerstand : 0,50 Joule.


 Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).


 Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (35mm)

 Lichtbundel 24°.


 CE gekeurd.

 CRI >80


 LED-specificaties.

 RG1.

 Getest bij 650°.


 De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).


 Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.


 Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 500mA DC.



5 5 jaar garantie.

 Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

 LED vervangbaar door elektriciens.

 Driver vervangbaar door elektriciens.