






SPRINGBOK LITE 3

- Suspension industrielle pour grandes hauteurs.
 - Diffuseur en verre trempé.
 - Câble d'alimentation H05RN-F noir 1.50m et boucle de suspension M10 inclus.
 - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
 - Installation possible jusqu'à une hauteur de 15m.
 - Accessoires en option : étrier de fixation réglable 270°, réflecteur prismatique 80°, détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétrer le(s) détecteur(s).
 - Réglages par défaut du détecteur hyperfréquence : durée d'allumage 5 sec., capteur de luminosité désactivé, zone de détection 100%.
La commande à distance est nécessaire pour paramétrer d'autres réglages.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique D.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
HB102WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	200W	3000K	29200 Lm	24970 Lm
HB102NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	200W	4000K	31050 Lm	25015 Lm

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	
HB107		POLYCARBONATE	REFLECTEUR 80° PC PRISMATIQUE 413x230mm	
HB104	NOIR		ETRIER DE FIXATION REGLABLE 270°	
HB103	NOIR		KIT DETECTEUR HYPERFREQUENCE IP65	
HB115			COMMANDE A DISTANCE POUR DETECTEUR HF	



Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 2 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 110°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 850°.




Alimentation incluse.

5 Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



Source de lumière non remplaçable.