






SPRINGBOK LITE 3

- Industriële pendelarmatuur voor grote hoogtes.
 - Diffuser van gehard glas.
 - Inclusief 1,50 m zwarte H05RN-F voedingskabel en M10 ophanglus.
 - Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
 - Kan geïnstalleerd worden op hoogtes tot 15m.
 - Optionele toebehoren : 270° verstelbare montagebeugel, 80° prismatische reflector, hoogfrequentie detector en afstandsbediening voor het instellen van de parameters van de detector(en).
 - Standaardinstellingen hoogfrequentie detector : 5 sec. activatieduur, lichtsterktesensor uitgeschakeld, 100% detectiezone.
- De afstandsbediening is nodig om andere instellingen te configureren.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig D.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
HB102WW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	200W	3000K	29200 Lm	24970 Lm
HB102NW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	200W	4000K	31050 Lm	25015 Lm

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	
HB107		POLYCARBONAAT	80° PC PRISMATISCHE REFLECTOR 413x230mm	
HB104	ZWART		270° VERSTELBARE MONTAGEBEUGEL	
HB103	ZWART		IP65 HOOGFREQUENTIE DETECTOR KIT	
HB115			AFSTANDSBEDIENING VOOR HF-DETECTOR	



Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 2 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 110°.



CE gekeurd.



CRI >80



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.




Voeding inbegrepen.



5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



Niet-vervangbare lichtbron.