


# SQ100 SX GU10

- Spot encastré carré orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	SOCKET	AC	Watt Max	LAMP
DO14005	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	AC 230V	50W	PAR16
DO14030	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	AC 230V	50W	PAR16
DO14052	METAL	FONTE D'ALUMINIUM	GU10	AC 230V	50W	PAR16



NOIR



BLANC MAT



METAL



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Percement carré pour l'insertion du luminaire. (75x75mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Homologation CE.



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Garantie 2 ans.



Source remplaçable par un end-user.

