


# ST135

- LED-Strip, wasserdicht (SMD 2835).
- 5 m-Rolle. Anfang der Bandleuchte vorverkabelt.
- Alle 50mm trennbar (allein 3000K und 4000K) oder alle 83mm (RGB).
- Konverter, controller und Zubehör separat bestellen.
- Zubehör, das nur mit ST135WW und ST135NW kompatibel ist, ausser Profilen und Endstück.



CODE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
ST135WW	DC 24V	9,6W/m	3000K	520 Lm/m	479 Lm/m	5000
ST135NW	DC 24V	9,6W/m	4000K	550 Lm/m	509 Lm/m	5000
ST135RGB	DC 24V	12W/m	RGB	-	-	5000

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	
ST136	STECKVERBINDER+KABEL ENDE	
ST137	STECKVERBINDER+KABEL UNTEN	
ST138	STECKVERBINDER+KABEL LINKS	
ST139	STECKVERBINDER+KABEL RECHTS	
ST140	ZWISCHENVERBINDUNG	
ST141	ZWISCHENVERBINDUNG+30cm KABEL	
ST142	FLEXIBLES PROFIL L:0,5m 2STCK	
ST143	PC PROFIL L:1m	
ST144	ALU PROFIL L:1m	
ST145	ENDSTÜCK	



Innen- und Außengebrauch.



Völlig gegen Staub geschützt. Geschützt gegen die Nachfolgen bei zeitweiligen Untertauchen.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



CE Genehmigung.



CRI >80



Photobiologisches Risiko RG1



Stromversorgung nicht einbegriffen.



Verbindung zu einem Konstantspannungs-LED Stromversorgung 24VDC.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)