


STEPBEAM

- Dekorative Wandeinbauleuchte zur Orientierungsbeleuchtung.
- Runde oder quadratische Magnetfassade bitte separat bestellen.
- Befestigung mit Federblechen.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.



CODE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen
STEPBEAM30	ALUMINIUM	AC 230V	2,7W	3000K	255 Lm

ZUBEHÖR	FARBE	BESCHREIBUNG	
RBEZCIRCLEB	SCHWARZ	STEPBEAM RUNDE SEITE KREISFÖRMIGE STREUUNG	
RBEZCIRCLES	CHROM SATINIERT	STEPBEAM RUNDE SEITE KREISFÖRMIGE STREUUNG	
RBEZCIRCLEW	WEISS	STEPBEAM RUNDE SEITE KREISFÖRMIGE STREUUNG	
RBEZHIRCLEB	SCHWARZ	STEPBEAM RUNDE SEITE HALBKREISFÖRMIGE STREUUNG	
RBEZHIRCLES	CHROM SATINIERT	STEPBEAM RUNDE SEITE HALBKREISFÖRMIGE STREUUNG	
RBEZHIRCLEW	WEISS	STEPBEAM RUNDE SEITE HALBKREISFÖRMIGE STREUUNG	
RBEZSLOTB	SCHWARZ	STEPBEAM RUNDE SEITE LINEARE STREUUNG	
RBEZSLOTWS	CHROM SATINIERT	STEPBEAM RUNDE SEITE LINEARE STREUUNG	
RBEZSLOTW	WEISS	STEPBEAM RUNDE SEITE LINEARE STREUUNG	
SBEZCIRCLEB	SCHWARZ	STEPBEAM QUADRATISCHE SEITE KREISFÖRMIGE STREUUNG	
SBEZCIRCLES	CHROM SATINIERT	STEPBEAM QUADRATISCHE SEITE KREISFÖRMIGE STREUUNG	
SBEZCIRCLEW	WEISS	STEPBEAM QUADRATISCHE SEITE KREISFÖRMIGE STREUUNG	
SBEZHIRCLEB	SCHWARZ	STEPBEAM QUADRATISCHE SEITE HALBKREISFÖRMIGE STREUUNG	

ZUBEHÖR	FARBE	BESCHREIBUNG	
SBEZHRCIRCLES	CHROM SATINIERT	STEPBEAM QUADRATISCHE SEITE HALBKREISFÖRMIGE STREUUNG	
SBEZHRCIRCLEW	WEISS	STEPBEAM QUADRATISCHE SEITE HALBKREISFÖRMIGE STREUUNG	
SBEZSLOTB	SCHWARZ	STEPBEAM QUADRATISCHE SEITE LINEARE STREUUNG	
SBEZSLOTWS	CHROM SATINIERT	STEPBEAM QUADRATISCHE SEITE LINEARE STREUUNG	
SBEZSLOTW	WEISS	STEPBEAM QUADRATISCHE SEITE LINEARE STREUUNG	



Nur für Wandeinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Gegen Staub geschützt. Und geschützt gegen Spritzwasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,50 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (45 mm)



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >90.



LED Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 650°.




Stromversorgung einbegriffen.




Das Produkt ist dimmbar.



5 Jahre Garantie.

Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com

Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.

