


SWEET RD A

- Ronde vaste inbouwspot.
- Asymmetrisch.
- Anti-verblinding reflector.
- Bevestiging met veren.
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO450SW05	MAT ZWART	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	2700K	600 Lm	354 Lm
DO450SW30	MAT WIT	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	2700K	600 Lm	447 Lm
DO450SW49	MAT WIT - CHAMPAGNE	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	2700K	600 Lm	447 Lm
DO450SW53	MAT WIT - ZILVER	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	2700K	600 Lm	447 Lm
DO450SW81	MAT WIT - ZWART	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	2700K	600 Lm	354 Lm
DO450WW05	MAT ZWART	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000K	650 Lm	386 Lm
DO450WW30	MAT WIT	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000K	650 Lm	487 Lm
DO450WW49	MAT WIT - CHAMPAGNE	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000K	650 Lm	487 Lm
DO450WW53	MAT WIT - ZILVER	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000K	650 Lm	487 Lm
DO450WW81	MAT WIT - ZWART	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000K	650 Lm	386 Lm
DO450NW05	MAT ZWART	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	4000K	700 Lm	418 Lm
DO450NW30	MAT WIT	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	4000K	700 Lm	525 Lm
DO450NW49	MAT WIT - CHAMPAGNE	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	4000K	700 Lm	525 Lm
DO450NW53	MAT WIT - ZILVER	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	4000K	700 Lm	525 Lm
DO450NW81	MAT WIT - ZWART	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	4000K	700 Lm	418 Lm



MAT ZWART



MAT WIT



MAT WIT - CHAMPAGNE



MAT WIT - ZILVER



MAT WIT - ZWART



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het stof en tegen de projecties van water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)





CE gekeurd.



CRI >90



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



RG1.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 120mA DC.



Dimbaar.



5 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com