

# SWEET RD A WARM

- Runde Einbauleuchte, starr.
- Asymmetrisch.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Befestigung mit Federn.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Farbtemperatur von 1800K bis 3000K je nach Dimmintensität.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO45305	SCHWARZMATT	VERBUNDSTOFF	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	303 Lm (3000K)
DO45330	WEISSMATT	VERBUNDSTOFF	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	370 Lm (3000K)
DO45349	WEISSMATT – CHAMPAGNE	VERBUNDSTOFF	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	370 Lm (3000K)
DO45353	WEISSMATT – SILBER	VERBUNDSTOFF	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	370 Lm (3000K)
DO45381	WEISSMATT – SCHWARZ	VERBUNDSTOFF	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	303 Lm (3000K)



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innenbereich.



Gegen Staub geschützt. Und geschützt gegen Spritzwasser.



Widerstand : 0,23 Joule



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)



CE Genehmigung.



CRI >90



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



RG1.



Getestet bei 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.



Von 1800 bis 3000K wechselnde Farbtemperatur je nach Dimmintensität.



5 Jahre Garantie.





Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)