


# SWEET RD A WARM

- Ronde vaste inbouwspot.
- Asymmetrisch.
- Anti-verblinding reflector.
- Bevestiging met veren.
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Variabele kleurtemperatuur van 1800K tot 3000K volgens dimintensiteit.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO45305	MAT ZWART	COMPOSIET	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	303 Lm (3000K)
DO45330	MAT WIT	COMPOSIET	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	370 Lm (3000K)
DO45349	MAT WIT - CHAMPAGNE	COMPOSIET	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	370 Lm (3000K)
DO45353	MAT WIT - ZILVER	COMPOSIET	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	370 Lm (3000K)
DO45381	MAT WIT - ZWART	COMPOSIET	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	303 Lm (3000K)



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het stof en tegen de projecties van water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



CE gekeurd.



CRI>90



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



RG1.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.



Variabele kleurtemperatuur van 1800K tot 3000K volgens dimintensiteit.



5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

