


# SWEET RD

- Ronde vaste inbouwspot.
- Anti-verblindings reflector.
- Bevestiging met veren.
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.
- Optioneel : Afwerkingsring die een uitsparingsdiameter van 90 tot 120mm bedekt.



Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO448SW05	MAT ZWART	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	2700K	600 Lm	365 Lm
DO448SW30	MAT WIT	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	2700K	600 Lm	449 Lm
DO448SW49	MAT WIT - CHAMPAGNE	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	2700K	600 Lm	449 Lm
DO448SW53	MAT WIT - ZILVER	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	2700K	600 Lm	449 Lm
DO448SW81	MAT WIT - ZWART	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	2700K	600 Lm	365 Lm
DO448WW05	MAT ZWART	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000K	650 Lm	397 Lm
DO448WW30	MAT WIT	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000K	650 Lm	489 Lm
DO448WW49	MAT WIT - CHAMPAGNE	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000K	650 Lm	489 Lm
DO448WW53	MAT WIT - ZILVER	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000K	650 Lm	489 Lm
DO448WW81	MAT WIT - ZWART	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000K	650 Lm	397 Lm
DO448NW05	MAT ZWART	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	4000K	700 Lm	430 Lm
DO448NW30	MAT WIT	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	4000K	700 Lm	528 Lm
DO448NW49	MAT WIT - CHAMPAGNE	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	4000K	700 Lm	528 Lm
DO448NW53	MAT WIT - ZILVER	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	4000K	700 Lm	528 Lm
DO448NW81	MAT WIT - ZWART	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	4000K	700 Lm	430 Lm



MAT ZWART



MAT WIT



MAT WIT - CHAMPAGNE



MAT WIT - ZILVER



MAT WIT - ZWART

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)
DO33305	MAT ZWART	ALUMINIUM	AFWERKINGSRING 90-120mm	178
DO33330	MAT WIT	ALUMINIUM	AFWERKINGSRING 90-120mm	178



Inbouw Plafondmontage alleen.





Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het stof en tegen de projecties van water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



Lichtbundel 60°.



CE gekeurd.



CRI>90



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



RG1.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 120mA DC.




Het product is dimbaar.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.

