




SWEET RD WARM

- Ronde vaste inbouwspot.
- Anti-verblinding reflector.
- Bevestiging met veren.
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Variabele kleurtemperatuur van 1800K tot 3000K volgens dimintensiteit.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.
- Ring die een uitsparingsdiameter van 90 tot 120mm bedekt afzonderlijk te bestellen.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO45105	MAT ZWART	COMPOSIET	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	319 Lm (3000K)
DO45130	MAT WIT	COMPOSIET	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	393 Lm (3000K)
DO45149	MAT WIT - CHAMPAGNE	COMPOSIET	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	393 Lm (3000K)
DO45153	MAT WIT - ZILVER	COMPOSIET	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	393 Lm (3000K)
DO45181	MAT WIT - ZWART	COMPOSIET	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	319 Lm (3000K)

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)	
DO33330	MAT WIT	ALUMINIUM	AFWERKINGSRING 90-120mm	178	
DO33305	MAT ZWART	ALUMINIUM	AFWERKINGSRING 90-120mm	178	



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het stof en tegen de projecties van water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



Lichtbundel 60°.



CE gekeurd.



CRI >90



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



RG1.



650° Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.

350 mA Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.



Variabele kleurtemperatuur van 1800K tot 3000K volgens dimintensiteit.

5 5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com