


SWING RD

- Runde Einbauleuchte, starr.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Befestigung mit Federn.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer.
- Zubehör : Ring mit einem Bohrdurchmesser von 90 bis 120mm separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO332WW05	SCHWARZMATT	VERBUNDSTOFF	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000K	850 Lm	580 Lm
DO332WW30	WEISSMATT	VERBUNDSTOFF	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000K	850 Lm	645 Lm
DO332NW05	SCHWARZMATT	VERBUNDSTOFF	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	4000K	900 Lm	615 Lm
DO332NW30	WEISSMATT	VERBUNDSTOFF	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	4000K	900 Lm	685 Lm



SCHWARZMATT



WEISSMATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Gegen Staub geschützt. Und geschützt gegen Spritzwasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)



Strahlwinkel 60°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 120mA DC.






Das Produkt ist dimmbar.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.