


SWING RD

- Ronde vaste inbouwspot.
- Anti-verblindings reflector.
- Bevestiging met veren.
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.
- Optioneel : Afwerkingsring die een uitsparingsdiameter van 90 tot 120mm bedekt.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO332WW05	MAT ZWART	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000K	850 Lm	580 Lm
DO332WW30	MAT WIT	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	3000K	850 Lm	645 Lm
DO332NW05	MAT ZWART	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	4000K	900 Lm	615 Lm
DO332NW30	MAT WIT	COMPOSIET	AC 230V	DC 120mA 54V	8W	4000K	900 Lm	685 Lm



MAT ZWART



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het stof en tegen de projecties van water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



Lichtbundel 60°.



CE gekeurd.



Kleurweergave-index >80.



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 120mA DC.






Het product is dimbaar.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.