


SYLA RD-B

- Vaste ronde inbouwspot.
- Anti-verblindings reflector.
- Bevestiging met bladveren.
- Met externe dimbare omvormer.
- Optioneel : DALI dimbare omvormer CD123 afzonderlijk te bestellen.



Dit product bevat 42,5 lichtbron(ne)
Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO221SW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 250mA 37V	10W	2700K	960 Lm	776 Lm
DO221SW18	ZWART - GOUD	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 250mA 37V	10W	2700K	960 Lm	776 Lm
DO221SW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 250mA 37V	10W	2700K	960 Lm	776 Lm
DO221WW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 250mA 37V	10W	3000K	1010 Lm	851 Lm
DO221WW18	ZWART - GOUD	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 250mA 37V	10W	3000K	1010 Lm	851 Lm
DO221WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 250mA 37V	10W	3000K	1010 Lm	851 Lm







MAT ZWART



ZWART - GOUD



MAT WIT

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	
DO33905	MAT ZWART	SYLA R-B VIERKANTE RING 100x100mm	
DO33930	MAT WIT	SYLA R-B VIERKANTE RING 100x100mm	
DO34005	MAT ZWART	SYLA R-B RECHTHOEKIGE RING 195x100mm	
DO34030	MAT WIT	SYLA R-B RECHTHOEKIGE RING 195x100mm	

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD123	3-18W	AC 230V	DC 250mA	1	1	80°C	50°C



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



BINNEN**SPOTS**

Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (75mm)



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



CRI >90



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.




Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 250mA DC.




Het product is dimbaar.



3 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.