


TATIO 2

- LED projector voor buitenverlichting.
- Geleverd met 1.00m kabel.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
OU24405	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	30W	3000K	2400 Lm	2251 Lm
OU24430	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	30W	3000K	2400 Lm	2251 Lm
OU17305	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	30W	4000K	3000 Lm	2714 Lm
OU17330	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	30W	4000K	3000 Lm	2714 Lm





ZWART





WIT


TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	
OU19905	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	TATIO 2/3/4 OPTIONEEL GRONDPIN	
OU24205	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	TATIO 1/2/3/4 WAND BEVESTIGING 50CM	
OU24230	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	TATIO 1/2/3 WAND BEVESTIGING 50CM	
OU24704	ZWART	INOX 304	TATIO 2 BEVESTIGINGSBEUGEL INOX 304	
OU140CON2P			STEKKER 2PIN IP65	
OU140CON3P			STEKKER 3PIN IP65	

 Wandmontage alleen.

 Alleen op de grond monteren.

 Buitengebruik.

 IP 65 Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.

 IK 08 Weerstand : 5 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 170°.



Lichtbundel 120°.



CE gekeurd.



CRI>70



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com